

電源電壓調整器

TL 系列



設備調壓測試專用

TL調壓器專為電力設備測試提供大範圍、可調整及穩定電壓的調壓器，分為手動、自動、單相、三相，是調壓設備最佳選擇

	單相系列			三相系列		
	110V	220V	380V	220V	380V	
型號/容量 TL (手調) TLM (電動)	105/5A	205/5A	1403/3A	305/5A	3403/3A	
	108/8A	207/7A	1405/5A	308/8A	3405/5A	
	110/10A	210/10A	1407/7A	310/10A	3408/8A	
	112/12A	215/15A	1410/10A	312/12A	3410/10A	
	115/15A	220/20A	1415/15A	315/15A	3415/15A	
	120/20A	225/25A	1420/20A	320/20A	3420/20A	
	125/25A	230/30A	1425L/25A	325/25A	3425/25A	
	130/30A	235/35A	1430/30A	330/30A	3430/30A	
	135/35A	240L/40A	1435/35A	340/40A	3435/35A	
	140/40A	250L/50A	1440L/40A	350L/50A	3440L/40A	
	150L/50A	280L/80A	1450L/50A		3450L/50A	
	180/80A	2100L/100A	1480L/80A			
	1100L/100A	2120L/120A	14100L/100A			
	1150L/150A	2150L/150A				
	輸入電壓	110V	220V	380V	220V	380V
	輸出範圍	0~130V	0~260V	0~440V	0~260V	0~440V
使用頻率	50/60Hz					
效率	≥98%					
功率因數	0.95					
總諧波失真	≤1%					


樣式：



單相四角型



單相八角型



單相大四角型



單相電動型




單相多層電動附箱型

型號規格：


	單相系列			三相系列	
	110V	220V	380V	220V	380V
型號/容量 PTLH (手調)	11005/5A	12003/3A	13002/2A	32005/5A	33003/3A
	11008/8A	12005/5A	13003/3A	32008/8A	33005/5A
	11010/10A	12007/7A	13005/5A	32010/10A	33008/8A
	11012/12A	12010/10A	13007/7A	32012/12A	33010/10A
	11015/15A	12015/15A	13010/10A	32015/15A	33015/15A
	11020/20A	12020/20A	13015/15A	32020/20A	33020/20A
	11025/25A	12025/25A	13020/20A	32025/25A	33025/25A
	11030/30A	12030/30A	13030/30A	32030/30A	33030/30A
	11035/35A	12035/35A	13040/40A	32035/35A	33035/35A
	11040/40A	12040/40A		32040/40A	33040/40A
型號/容量 PTL (電動)	11030/30A	12030/30A	13020/20A	32050/50A	33050/50A
	11040/40A	12040/40A	13025/25A	32100/100A	33100/100A
	11050/50A	12050/50A	13030/30A	32150/150A	33150/150A
	11080/80A	12080/80A	13040/40A	32200/200A	33200/200A
	11100/100A	12100/100A	13050/50A	32250/250A	33250/250A
	11150/150A	12150/150A	13080/80A	32300/300A	33300/300A
	11200/200A	12200/200A	13100/100A		
輸入電壓	110V	220V	380V	220V	380V
輸出範圍	0~130V	0~260V	0~440V	0~260V	0~440V
PTLH配備	含外箱、輸入無熔絲開關、輸出電壓錶、輸出電流錶、指示燈				
PTL配備	含外箱、輸入無熔絲開關、輸出電壓錶、輸出電流錶、指示燈、昇降壓按壓裝置				
使用頻率	50/60Hz				
效率	≥98%				
功率因數	0.95				
超載容量	300%時10秒，150%時120秒				
總諧波失真	≤1%				
環境	溫度:0°C~45°C 濕度:0%~95%(未凝結)				



三相四角型



三相八角型



三相大四角型



三相電動型



三相多層電動附箱型