

# 耐壓/絕緣測試器

LH 系列



生產線及品管專用

安規檢驗之各類電器產品之檢驗儀器，絕緣及耐壓測試條件，研發、品管、實驗、生產必備，可單機、定時、遙控、判定、自動測試，申請任何國家安全標準用儀器。


## 特點：

- 本公司生產的耐壓測試機系列的特點是專做各種電子產品與電子零件和設備的耐壓測試，並使此類產品能順利通過CNS.UL.JIS.CE.BE……等國的標準規定
- 最新電子電路，測試動作準確敏捷，測試中不致破壞被測物，當被測物耐壓、絕緣不良時，自動發出警報及指示燈
- 本機具有漏電電流不合格的判斷、定時裝置、遙控等功能及測試、重置、不合格輸出等之繼電器輸出點，可做自動測試以達到減少人力、增加產能之目的
- 機器內部採用耐高壓環氧樹脂製造高壓變壓器與耐高壓輸出線，輸出KV錶與 M Ω 錶採用高精度吊線式製作與防振，以確保本機器的耐用與安全設施

## ※適用範圍：



馬達電機



燈 具



變壓器



電線電纜



電器零件



家用電器

一目了然的面板	多層防護變壓器	廣角精準電錶	多段遮斷電流	分秒可設定計時器

一目了然，操作方便  
之面板設計

多層防護的高壓變壓  
器，使用壽命更長久

採用廣角及吊線式防  
振錶頭，數字更精準

多段式的遮斷電流設  
定，容易切換

設定秒與分的電子計  
時器，可以設定測試  
時間

## 型號規格：

型 號	LH-150IT	
功 能	耐壓絕緣測試器	
輸入電壓	AC110V 或 AC220V ±10% 單相兩線 50Hz 或 60Hz	
輸出電壓	AC 0~5000V 可調	
錶頭精度	CLASS 1.5	
輸出波形	正弦波	
遮斷電流	0.5 / 1 / 3 / 5 / 10mA 五段式選擇	
絕緣輸出	DC 500V / 250MΩ	—
定時設定	0~3秒、0~30秒、0~3分、0~30分 四段設定	
測試功能	手動測試與自動測試	
警告裝置	蜂鳴器警報與指示燈顯示	
外部控制	RESET, TEST, NG, OK, NO/NC乾接點（選購）	
尺寸 WxHxD(cm)	40×24×27	37×16×27
重 量 (KGS)	16	14
環 境	溫度：0°C~45°C 濕度：0%~95% (未凝結)	